



TRAVERTINO MULTICREMA

PRODUCTO

PRODUCT

Travertino Multicrema

TIPO DE PIEDRA

STONE TYPE

Sedimentaria / Travertino

CARACTERISTICAS

CHARACTERISTICS



- Peso Especifico: 2480 Kg/m3
- Coeficiente de Absorción: 0,72%
- Resistencia a la compresión: 631 kg/cm2
- Resistencia a la flexión: 198 kg/cm2
- Resistencia al desgaste: 5,59 mm

ACABADOS SUPERFICIE

SURFACE FINISHES

- Natural / Saw Cut
- Retapado & Pulido Mate / Filled & Honed
- Pulido/ Unfilled & Honed
- Cepillado / Brushed
- Anticado / Acid Wash
- Arenado /Sandblasting
- Martelinado / Bush Hammered
- Escarchado / Frosted

ALGUNOS ACABADOS PUEDEN COMBINARSE

CANTOS

EDGES

- Recto/Cut
- Tomboleado/ Tumble
- Casqueado /Chiselledge

FORMATOS

FORMATS

12"x24", 16"x16", 18"x18", 24"x24".

Espesores de 1.2 a 2 cm

FORMATOS Y PIEZAS ESPECIALES SOBRE PEDIDO.
CUSTOM SIZES AVAILABLE UPON REQUEST.

USOS

USES



EMBALAJE

PACKING

Pallets de madera inmunizada de cultivo industrial.
Immunized Crates From Industrial Production



ORIGEN
ASIA

Maragro




Travertino Multicrema


**Pulido Mate
Unfilled & Honed**



**Retapado & Pulido Mate
Filled & Honed**



**Cepillado
Brushed**





Maragro★



(506) 8893 8888



info@maragro.com

maragro.com